

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N° 001/25
EPOXY PRIMER 100 3K

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo

EPOXY PRIMER 100 3K

- 2) Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

EN 1504-3 Prodotto di riparazione strutturale del calcestruzzo mediante malte di riparazione

Principio 3 Restauro del calcestruzzo – Metodo 3.1

Principio 4 Consolidamento strutturale – Metodo 4.4

- 3) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

**SESTRIERE VERNICI S.r.l.
Via Quarto, 11 – 10042 Nichelino (TO)
Stabilimento 1**

- 4) Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2

non applicabile

- 5) Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

**Sistema 2+
Sistema 4 (reazione al fuoco)**

- 6) Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

- A) numero di riferimento della norma armonizzata e sua data di emissione:

EN 1504-3 : 2006

- B) organismi notificati

L'ente notificatore Tecno Piemonte n° identificazione 1372

- 7) Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Ritiro lineare	NPD	EN 12617-1
Resistenza a compressione	R3	EN 12190
Coefficiente di espansione termica	0,00002 m/m·°C	EN 1770
Permeabilità alla CO ₂	NPD	EN 1062-6
Permeabilità al vapore acqueo	NPD	EN ISO 7783-1
Modulo elastico	≥ 15 GPa	EN 13412
Contenuto ioni cloruro	≤ 0,05%	EN 1015-17
Resistenza alla fessurazione	NPD	EN 1062-7
Aderenza per trazione diretta	≥ 1,5 N/mm ²	EN 1542
Reazione al fuoco	Euroclasse F	EN 13501-1
Resistenza allo scivolamento/strisciamento	NPD	EN 13036-4
Sostanze pericolose	Conforme punto 5.4	EN 1504-4

- 8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto del fabbricante da



Irene Fogliato
Direzione Tecnica

Torino, 20/01/2025



1372

SESTRIERE VERNICI S.r.l.
Via Quarto 11 10042 Nichelino (TO)
Stabilimento 1

25

DoP N. 001/25

EN 1504-3:2006

EPOXY PRIMER 100 3K

Prodotto di riparazione strutturale del calcestruzzo mediante malte di riparazione
Principio 3 Restauro del calcestruzzo - Metodo 3.1
Principio 4 Consolidamento strutturale - Metodo 4.4

Resistenza a compressione	R3
Coefficiente di espansione termica	0,00002 m/m·°C
Modulo elastico	≥ 15 GPa
Contenuto ioni cloruro	≤ 0,05%
Aderenza per trazione diretta	≥ 1,5 N/ mm ²
Reazione al fuoco	Euroclasse F
Sostanze pericolose	Conforme punto 5.4

Dichiarazione di prestazione scaricabile sul sito internet: www.contactoflooring.it