

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE  
N° 002/25  
EPOXY PRIMER 102**

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo

**EPOXY PRIMER 102**

- 2) Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

**EN 1504-2 Prodotto per la protezione superficiale del calcestruzzo  
Impregnazione (I)**

**Principio 1 Protezione contro i rischi di penetrazione – Metodo 1.2**

**Principio 5 Resistenza fisica – Metodo 5.2**

- 3) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

**SESTRIERE VERNICI S.r.l.  
Via Quarto, 11 – 10042 Nichelino (TO)  
Stabilimento**

- 4) Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2

**non applicabile**

- 5) Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

**Sistema 2+  
Sistema 4 (reazione al fuoco)**

- 6) Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

- A) numero di riferimento della norma armonizzata e sua data di emissione:

**EN 1504-2 : 2004**

- B) organismi notificati

**L'ente notificatore Tecno Piemonte n° identificazione 1372**

- 7) Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	Classe W3	EN 1062-3
Velocità di essiccazione	Classe I	UNI EN 13579
Resistenza all'abrasione (Taber)	Conforme	EN ISO 5470-1
Aderenza per trazione diretta	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	EN 1542
Reazione al fuoco	Euroclasse F	EN 13501-1
Profondità di penetrazione	Classe I	UNI EN 14630
Sostanze pericolose	Conforme punto 5.4	EN 1504-2

- 8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per conto del fabbricante da

Irene Fogliato  
Direzione Tecnica

Torino, 20/01/2025



1372

SESTRIERE VERNICI S.r.l.  
Via Quarto 11 10042 Nichelino (TO)  
Stabilimento 1

25

DoP N. 002/25

EN 1504-2:2004

**EPOXY PRIMER 102**

Prodotto per la protezione superficiale del calcestruzzo - Impregnazione (I) -  
Protezione contro i rischi della penetrazione 1.2 (PI) - Resistenza fisica 5.2 (PR)

Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	w < 0,1 kg/m <sup>2</sup> · h <sup>0,5</sup>
Velocità di essiccazione	Classe I
Resistenza all'abrasione (Taber)	Conforme
Aderenza per trazione diretta	≥ 1,5 N/ mm <sup>2</sup>
Reazione al fuoco	Euroclasse F
Profondità di penetrazione	Classe I
Sostanze pericolose	Conforme al punto 5.4

Dichiarazione di prestazione scaricabile sul sito internet: [www.contactoflooring.it](http://www.contactoflooring.it)