

**DÉCLARATION DE PERFORMANCE**  
**N° 002/25**  
**EPOXY PRIMER 102**

- 1) Code d'identification unique du produit-type

**EPOXY PRIMER 102**

- 2) Utilisation ou utilisations prévues du produit de construction, conformément à sa spécification technique harmonisée, comme prévu par le fabricant:

**EN 1504-2 Produit pour la protection superficielle du béton par imprégnation (I)**

**Principe 1 Protection contre les risques de pénétration – Méthode 1.2**  
**Principe 5 Résistance physique – Méthode 5.2**

- 3) Nom, dénomination commerciale enregistrée ou marque déposée et adresse du fabricant conformément à l'article 11, paragraphe 5:

**SESTRIERE VERNICI S.r.l.**  
**Via Quarto, 11 – 10042 Nichelino (TO)**  
**Stabilimento**

- 4) Le cas échéant, nom et adresse du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2

**non applicable**

- 5) Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction selon l'annexe V:

**Système 2+**  
**Système 4 (réaction au feu)**

- 6) Dans le cas d'une déclaration de performance relative à un produit de construction relevant du champ d'application d'une norme harmonisée:

A) numéro de référence de la norme harmonisée et sa date de publication:

**EN 1504-2 : 2004**

B) organismes notifiés

**L'organisme notifié Tecno Piemonte n° d'identification 1372**

- 7) Dans le cas d'une déclaration de performance relative à un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCE	NORME TECHNIQUE HARMONISÉE
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	Classe W3	EN 1062-3
Vitesse de séchage	Classe I	UNI EN 13579
Résistance à l'abrasion (Taber)	Conforme	EN ISO 5470-1
Adhérence par traction directe	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	EN 1542
Réaction au feu	Euroclasse F	EN 13501-1
Profondeur de pénétration	Classe I	UNI EN 14630
Substances dangereuses	Conforme au point 5.4	EN 1504-2

- 8) Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

La performance du produit ci-dessus identifié est conforme à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration de responsabilité est émise, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la responsabilité du fabricant ci-dessus identifié.

Signé pour le compte du fabricant par

Irene Fogliato  
Direction technique

Torino, 20/01/2025



1372

SESTRIERE VERNICI S.r.l.  
Via Quarto 11 10042 Nichelino (TO)  
Stabilimento 1

25

DoP N. 002/25

EN 1504-2:2004

**EPOXY PRIMER 102**

Produit pour la protection superficielle du béton - Imprégnation (I) -  
Protection contre les risques de pénétration 1.2 (PI) - Résistance physique 5.2 (PR)

Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	w < 0,1 kg/m <sup>2</sup> · h <sup>0,5</sup>
Vitesse de séchage	Classe I
Résistance à l'abrasion (Taber)	Conforme
Adhérence par traction directe	≥ 1,5 N/ mm <sup>2</sup>
Réaction au feu	Euroclasse F
Profondeur de pénétration	Classe I
Substances dangereuses	Conforme au point 5.4

Déclaration de performance téléchargeable sur le site internet: [www.contactoflooring.it](http://www.contactoflooring.it)